



Zubehör für Printrelais 1- / 2-polig, 3,5 / 5,0 mm

Steckfassungen mit Schraubanschlüssen für DIN-Schiene

PI-35BE, PI-50BE



PI-35BE/3-R, PI-50BE/3-R



Achtung: neue Belegung der Kontaktanschlüsse

| Type | Fassungen |
|--------------------|--|
| PI-35BE/3-R | Fassung mit Schraubanschlüssen 1-pol., 3,5 mm, mit getrennten Ein-/Ausgang |
| PI-50BE/3-R | Fassung mit Schraubanschlüssen 2-pol., 5,0 mm, mit getrennten Ein-/Ausgang |
| PI-35BE | Fassung mit Schraubanschl. 1-pol., 3,5 mm |
| PI-50BE | Fassung mit Schraubanschl. 2-pol., 5,0 mm |

| Type | Zubehör |
|-----------------|--|
| BS-16P | Kunststoff-Haltebügel f. Relais 15,7 mm |
| BS-25P | Kunststoff-Haltebügel f. Relais 25,5 mm |
| BS-1625P | Kunststoff-Haltebügel f. Relais 16 + 25 mm |
| CB-PI-8 | Kontaktbrücke für 8 PI-Fassungen |

| Type | LED- und Schutzmodule |
|--------------|---------------------------------------|
| LM-AB | Freilaufdiode 6/230VDC, +A1/-A2 |
| LM-CF | LED rot, mit FLD, 6/24VDC, +A1/-A2 |
| LM-CH | LED rot, mit FLD, 110/230VDC, +A1/-A2 |
| LM-EL | LED rot, 6/24VAC/DC, +A1/-A2 |
| LM-EN | LED rot, 110/230VAC/DC, +A1/-A2 |
| LM-FO | LED rot, 6/24VAC/DC, Var. +A1/-A2 |
| LM-FQ | LED rot, 110/230VAC/DC, Var. +A1/-A2 |
| LM-DI | RC-Glied 6/24VAC |
| LM-DK | RC-Glied 110/240VAC |
| LM-GR | Varistor 24VAC |
| LM-GS | Varistor 115VAC |
| LM-GT | Varistor 230VAC |

| Technische Daten: | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------|
| Nennstrom | 12A | 10A |
| Nennspannung | 150VAC | 300 VAC |
| Spannungsfestigkeit | 2.500 V _{eff} | |
| Spule/Kontakt | | |
| Isolationsgruppe VDE 0110b) | C 250 | |
| Umgebungstemperatur | -25...+ 70 °C | |
| Schutzart | IP 20 | |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0 | |
| Berührungsschutz | VBG 4 | |
| Anschlußquerschnitt | | |
| - mit massiven Anschlüssen | 2 x 2,5 mm ² | |
| - mit Litzendraht | 2 x 2,5 mm ² | |
| - mit Aderendhülsen | 2 x 1,5 mm ² | |
| Schraubendrehmoment, max. | 0,7 Nm | |
| Verpackungseinheit | 20 Stück | |

Zulassungen:

